

216 (Inbouw / encastrable)



KLEUREN / COULEURS




-11
Wit mat
Blanc mat







-60
Zwart
Noir

EIGENSCHAPPEN / CARACTÉRISTIQUES

- Glijkanaal 6 mm (breedspoor)
- Inbouwrail, bij voorkeur uitzetren in hout
- Profiellengte 600 cm
- Profielgewicht 152 g/m
- Perforatie iedere 20 cm
- Canal de 6 mm (profil large)
- Rail encastrable. Fraisage dans du bois, de préférence.
- Longueur du profil 600 cm
- Poids du profil 152 g/m
- Perforation tous les 20 cm



	1012	1200	1060
			
	X = 7 mm	X = 10 mm	X = 8,5 mm

VERBUIGINGEN / COURBURES



Retour naar de muur
Retour au mur



Bocht
Courbe



Doorlopende verbuiging
Courbe continue

Horizontaal / Horizontale

R = 10 cm (standaard/standard)
of/ou 20 cm

R = 10 cm / X = min. 29,5 cm
of/ou R = 20 cm / X = min. 64 cm

R = min. 20,5 cm

Verticaal / Verticale



Laat het plafond uitzetren op basis van de reeds verbogen inbouwrail. Omgekeerd zal een verbogen inbouwrail nooit volledig passend gemaakt kunnen worden voor het reeds uitzetreesde plafond.

Faites fraiser le plafond sur la base du rail encastré déjà plié. Inversement, un rail encastré courbé ne pourra jamais s'adapter complètement au plafond déjà fraisé.



Wave

Inbouwrail 216
Soft Line Capital

Rail encastrable 216
Soft Line Capital