


# 113 Up Rail



- Wanneer het niet mogelijk of wenselijk is om in de wanden te boren, dan is de Up Rail een goede keuze.
- De Up Rail wordt met behulp van clips stevig bevestigd aan het plafond en de ronde vorm van de rail vult de ruimte tussen de wand en het plafond.
- De rail is met name geschikt in combinatie met beton.
- De rail is beschikbaar in wit primer, wat zo gelaten kan worden of gemakkelijk overschilderbaar is in een kleur naar keuze.
- La cimaise Up Rail constitue le bon choix lorsqu'il n'est pas possible ou souhaitable de faire des trous dans les murs.
- Up Rail se fixe solidement au plafond au moyen de clips. La forme arrondie du rail remplit l'espace entre le mur et le plafond.
- Le rail est notamment adapté pour le béton.
- Le rail est disponible revêtu d'un primaire blanc, qui pourra être laissé tel quel ou être facilement peint dans la couleur de votre choix.

## KLEUREN / COULEURS



**-99**  
Wit primer  
Primaire blanc  
(RAL 9016)



**-60**  
Zwart  
Noir

## EIGENSCHAPPEN / CARACTÉRISTIQUES

- Profielengte 300 cm
- Profielgewicht 175 g/m
- Draagkracht 20 kg/m
- 3 steunen per meter
- Longueur du profil 300 cm
- Poids du profil 175 g/m
- Capacité de charge 20 kg/m
- 3 supports par mètre

