

EIGENSCHAPPEN / CARACTÉRISTIQUES



Glijkanaal 6 mm
Voor lichte tot middelzware
gordijnen
Profiellengte 600 cm

Profielgewicht 136 g/m
Extrusie volgens EN-755-9
Legering volgens EN AW-6060 T66
Inbouwrail

Profil large 6 mm
Pour des rideaux légers
jusqu'au moyens
Longueur du profil 600 cm

Poids du profil 136 g/m
Extrusion selon EN-755-9
Alliage selon EN AW-6060 T66
Rail à encastrer

AFMETINGEN / MESURES



PLAFOND MONTAGE / MONTAGE PLAFOND



2041

VERBUIGINGEN / COURBURES

Horizontaal
Horizontale



R1 = 10 cm (standaard)
R1 = 10 cm (standard)



X = min. 30 cm bij R1 of 46 cm bij R2
X = min. 30 cm chez R1 ou 46 cm chez R2



R2 = min. 22,5 cm
R2 = min. 22,5 cm

Verticaal
Verticale

R1 = 10 cm (standaard)
R1 = 10 cm (standard)

X = min. 30 cm bij R1 of 46 cm bij R2
X = min. 30 cm chez R1 ou 46 cm chez R2

R2 = min. 22,5 cm
R2 = min. 22,5 cm

KLEUREN / COULEURS



Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé
-00



Wit gelakt
Blanc laqué
-10



Goud geanodiseerd
Or anodisé
-30