






216

EIGENSCHAPPEN / CARACTÉRISTIQUES


Glijkanaal 6 mm
 Voor lichte tot middelzware gordijnen
 Profiellengte 600 cm
 Profielgewicht 158 g/m
 Extrusie volgens EN 12020-2
 Legering volgens EN AW-6060 T66
 Inbouwrail

Profil large 6 mm
 Pour des rideaux légers au moyens
 Longueur du profil 600 cm
 Poids du profil 158 g/m
 Extrusion selon EN 12020-2
 Alliage selon EN AW-6060 T66
 Rail à encastrer

AFMETINGEN / MESURES



PLAFOND MONTAGE / MONTAGE PLAFOND



Rechtstreeks – perforatie iedere 20 cm
 Direct – perforation chaque 20 cm



VERBUIGINGEN / COURBURES



Horizontaal
Horizontale

R1 = 10 cm (standaard) of 20 cm
 R1 = 10 cm (standard) ou 20 cm



X = min. 29,5 cm bij R10 of min. 60 cm bij R20
 X = min. 29,5 cm chez R10 ou min. 60 cm chez R20



Verticaal
Verticale

/

/

/ -

RETOUR NAAR DE MUUR (max. 20 cm):

Prijs 30 € per bocht + 25 cm extra rail bijtellen per retour.

VERBUIGING OP MAAT (vanaf 21 cm):

Prijs 30 € per bocht.

DOORLOPENDE VERBUIGING (CONTINUE STRAAL):

Prijs 30 € per m + 50 cm extra rail bijtellen per buiging.

RETOUR AU MUR (max. 20 cm):

Prix 30 € par courbure - à compter en plus 25 cm de rail par retour.

COURBURE SUR MESURE (à partir de 21 cm):

Prix 30 € par courbure.

COURBURE CONTINUE:

Prix 30 € par m - à compter en plus 50 cm de rail par courbure.

KLEUREN / COULEURS



Wit mat
 Blanc mat
-11



Zwart mat
 Noir mat
-60